



ISM

Rango Pesado

INFORMATION ONLY



ISM

Cada Carga

INFORMATION ONLY



Ventajas y Beneficios

- **Nivel de Emisiones**
Cumple con NOM 044 para México
- **Sistema de Emisiones**
Recirculación de gases de Escape (EGR)
- **Sistema de Postratamiento**
No requiere
- **Garantía Básica**
2 años ó 402,338 kilómetros
Inyectores: 2 años ó 201,169 kilómetros
Siempre lo que ocurra primero
- **Garantía a Componentes Mayores**
3 años adicionales a la básica u
804,676 kilómetros
Aplica a 25 componentes mayores
Siempre lo que ocurra primero
Para mayores detalles consulte la póliza:
3150358
- **Herramientas Electrónicas**
Variedad de Herramientas que facilitan
diagnosticar, reparar y ofrecer servicio eficiente
- **Soporte al Cliente**
Contamos con más de 120 puntos de servicio
Autorizados Cummins a nivel nacional
- **Rescates Carreteros**
Servicio disponible las 24 horas,
los 365 días del año
a través de nuestra línea telefónica:
01 800-48-01800
- **Mantenimiento Preventivo**
Intervalos de cambio de aceite y filtros:
24,000 km.
Calidad de aceite a utilizar:
CES 20078

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	330-410 HP
TORQUE	1250-1450 Lbft
VELOCIDAD GOBERNADA	1800 rpm
CILINDRADA	11 litros
TORQUE DE ACOPLAMIENTO AL EMBRAGUE	700 Lbft
NÚMERO DE CILINDROS	6 en línea
NÚMERO DE ÁRBOLES DE LEVAS	uno a la cabeza
CICLOS DE OPERACIÓN	4
CAPACIDAD DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN	36 litros
PESO NETO, SIN ACCESORIOS Y SECO	1041 kg

RANGOS DE POTENCIA

HP	TORQUE
330ST	1250 / 1350
330V	1350
350ST	1250 / 1350
350V	1450
370	1450
370ST	1250 / 1450
410	1550
410ST	1350 / 1550



Cummins S. de R.L. de C.V.
Eje 122 No. 200
Zona Industrial
San Luis Potosí, S.L.P.
78395 México
Teléfono: (444) 870 67 00
Fax: (444) 8706802

cummins.com
©2008 Cummins Inc.
Impreso en México 07/08
Boletín en Español 4018319